asecos

Coenen

# Akku-Sicherheitsschrank ION-PRO-90

**Geeignet zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen. Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)**

**Entlüftungsaufsatz:**
- Zur Vermeidung von Wärmestau während des Akku-Ladevorgangs

**Korpus:**
- Stabile Konstruktion, Oberfläche kratzfest, RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Mit potentialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung (Optional erhältlich mit Relais- oder Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung)
- Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
- LED-Funktionsanzeige mit optischem und akustischem Alarm für das schnelle Erkennen eines Notfalls ohne Öffnen der Schranktüren

**Aufstellung:**
- Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus Integrierter Transportsockel: im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien

**Türen:**
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Automatische 2-Punktverriegelung: für dauerhafte Verriegelung
- Abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Mit Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- Im Brandfall selbstschließend
- Einhandbedienung, beide Schranktüren gleichzeitig öffnen, bequemes Ein- und Auslagern

**Innenraumgestaltung:**
- 5 Fachböden gelocht, Tragkraft 75 kg, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- 1 Bodenauffangwanne, Volumen 3 l, Stahlblech, in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- Rauchmelder und Temperatursensor für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik
- Brandunterdrückungssystem: automatische Auslösung bei einem Brand im Schrankinneren

**Service:**
- Sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive. Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits- und Brandschutzprüfung sowie Sicht- und Rechtssicherheitskontrolle

**Hinweis:**
- Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 7830100140 |
| EAN: | 4054923265677 |
| Steckdosenplätze: | 5 x 8 St. |
| Innenmaße B x T x H: | 1050 x 522 x 1647 mm |
| Außenmaße B x T x H: | 1193 x 615 x 2224 mm |
| Tragkraft Fachboden: | 75 kg |
| Anzahl Fachböden: | 5 |
| Maße Transportsockel B x T: | 1120 x 90 mm |
| Leistung max. 1-phasig: | 3,68 kW |
| Leistung max. 3-phasig: | 11,04 kW |
| Absicherung 1-phasig: | 16 A |
| Absicherung 3-phasig: | 3 x 16 A |

Hersteller:
asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, D 63584 Gründau

**Auf der Moselstraße zu besichtigen!**

**€ 8942,40**

**Auf der Moselstraße zu besichtigen!**

Listenpreis:
€ 9936,- abzgl. 10% Rabatt

**Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten** (Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1

**CE-konform**

**Feuerwiderstandsfähigkeit im Fall eines Thermal Runaway mittels Realbrandversuch,** nach VDMA 24994

Verlängerte **Herstellergarantie von bis zu 10 Jahren** in Verbindung mit einem asecos-Servicevertrag

**Feuerwiderstandsfähigkeit 90Minuten von innen nach außen,** nach DIN EN 1363-1

12/2025

**Alle Preis zzgl. ges. MwSt. | Aktion gültig bis: 31.03.2026**

Bildquelle: asecos (www.asecos.com)



**Coenen Neuss GmbH & Co. KG Moselstraße 22 DE 41464 Neuss Tel.: +49 2131 4009-0 eMail: info@coenen.de www.coenen.de**