

Sicherheitswasserschlauch

Mehr Sicherheit durch leuchtorange-fluoreszierenden Außenmantel

Eigenschaften:

- 4-schichtiger Aufbau
- Leuchtorange-fluoreszierender Außenmantel
- Hohe Druckbeständigkeit
- Formstabil durch Kreuzgewebe
- Abriebfeste und UV-beständige Schlauchdecke
- Cadmiumfrei

Einsatzbereiche:

- Zur Wasserversorgung
- Für Reinigungsarbeiten in Industrie und Handwerk, Kommunalbetrieben, Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt

Technische Daten:

Seele: Weich-PVC, schwarz, glatt

Einlage: Polyester-Kreuzgewebe, PVC-Zwischenschicht

Decke: Soft-PVC, fluoreszierend orange, glatt

Betriebsdruck: 9 bar

Berstdruck: 27 bar

Sicherheitsfaktor: 3:1

Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +60 °C

Leistungsmerkmale

- Signalfarbe
- Abriebfeste Schlauchdecke
- Robuster Schlauchaufbau durch hohe Materialdichte
- Guter Schutz gegen Torsion
- Gute Flexibilität



Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außendurchmesser mm	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	VE	Bestell-Nr.
1/2	12,5	2,70	18,0	82	0,16	25 Meter	17 50000134
1/2	12,5	2,70	18,0	82	0,16	50 Meter	17 50000135
3/4	19,0	3,25	25,5	112	0,28	25 Meter	17 50000136
3/4	19,0	3,25	25,5	112	0,28	50 Meter	17 50000137
1	25,0	4,00	33,0	150	0,45	25 Meter	17 50000138
1	25,0	4,00	33,0	150	0,45	50 Meter	17 50000139