

Für alle Zwecke – und unter allen Bedingungen – damit kommt Ihr Trinkwasser sicher an seinen Bestimmungsort.

TRICOFLEX

**PROFILINE
AQUA PLUS SOFT**

Trinkwasserschläuche aus Weich-PE mit Gewebe aus Polyester von hoher Festigkeit.



ANWENDUNG

Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, Trinkwasserversorgung bei Messen, Kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie, Märkte, Inliner für Panzerschläuche, Küchenbrausen, Reinigungsbrausen, Sanitärbereich, dauerhafte, aber auch kurz- oder längerfristige mobile Trinkwasser-Installationen

TRANSPORTMEDIUM

Trinkwasser, Lebensmittel, Getränke

AUFBAU

Fünfschichtiger Schlauch aus Weich-PE mit Gewebe aus Polyester von hoher Festigkeit. Innenseele aus PE, Haftzwischenlage aus EVA, Zwischenlage in neuer Soft-Technologie, blaue Decke, ozonbeständig

EIGENSCHAFTEN

- Betriebsdruck bis 16 bar
- Mindestberstdruck bis 48 bar
- Temperaturbeständigkeit von -15 °C bis +60 °C
- Flexibilität
- Ausgeprägte Formstabilität
- Hohe Widerstandsfähigkeit

ZULASSUNGEN

- KTW-Empfehlung Kategorie A (UBA-Leitlinie)
- DVGW W270



Herausgeber:

Coenen Neuss GmbH & Co. KG
Moselstraße 22 | DE 41464 Neuss

Tel.: +49 2131 4009-0 | Fax: +49 2131 499875
info@coenen.de | www.coenen.de



Innen- Ø Zoll	Innen- Ø mm	Wand- stärke mm	Außen- Ø mm	Betriebs- druck bar	Berstdruck bar	Biege- radius mm	Schlauch- länge m	Gewicht g/m
1/2	13	3	19	16	48	125	50	134
3/4	19	3,5	26	16	48	210	50	221
1	25	4,25	33,5	16	48	230	50	348



ARBEITSSCHUTZ

INDUSTRIE TECHNIK

BETRIEBSEINRICHTUNG

WARTUNG & SERVICE